



HOLLANDFELT®

BY RICHARD WERNEKINCK

Feutrine de laine d'HOLLANDFELT

La feutrine est un matériau ancien et durable, qui est utilisée de plusieurs façons. Pour notre feutrine, nous utilisons de la laine mérinos fine, principalement d'Australie. La laine est lavée, cardée, feutrée et colorée en Europe de l'Ouest et est entreposée à Delft, prêt à livrer.

...améliore l'acoustique

Une propriété de la feutrine est l'amélioration de l'acoustique dans les salles et c'est donc un bon choix pour le sol, le plafond ou les murs. En outre, la feutrine de laine est entièrement recyclable. Pour le plafond et le mur, nous recommandons une épaisseur minimale de 3mm. Pour le sol nous avons un tapis de feutrine épais de 4mm dans la gamme. Cette feutrine est feutrée deux fois, ce qui la rend plus résistante à l'usure. Il est possible que votre situation demande de la feutrine plus épaisse que le 5mm que nous avons en stock (pour améliorer l'acoustique.) Profitez de l'occasion pour nous contacter.

Aujourd'hui la feutrine comme revêtement mural peut être collée directement au mur. Tout d'abord, l'adhésif approprié est appliqué sur le mur, après quoi la feutrine est comprimée dans l'adhésif. Pour cette application il y a des adhésifs spéciaux

... régule le climat et la lumière

Pour les rideaux nous recommandons une épaisseur de 2mm. C'est assez épais pour tenir la lumière, la chaleur et le froid à l'extérieur. En outre, les plis sont plus beaux que lors de l'utilisation d'une épaisseur de 1mm.

...offre une surface durable

Pour rembourrage souple une épaisseur de 1 mm est utilisée. En cas de forte demande sur l'usure, une épaisseur de 2mm peut être utilisée

... est sûr pour une utilisation dans les espaces publics

Grâce aux propriétés naturelles de la laine (incombustible, isolante, répulsion de la saleté et de l'humidité) la feutrine est également adaptée pour une utilisation dans la restauration, les hôpitaux, les théâtres et les musées. Elle n'a pas besoin d'être imprégnée



HOLLANDFELT fiche technique

Feutrine de Pure Laine Vierge des épaisseurs 1, 2, 3 et 5mm. 90 couleurs sur des rouleaux avec un large de 183cm et +/- 20m de long. Presque tout est standard en stock et nous n'avons pas de quantité minimum de commande.

CARACTÉRISTIQUES

- PURE LAINE VIERGE conforme "International Wool Secretariat"
- NON-TOXIQUE conforme Öko-Tex Test no. 990585
- PRODUIT CEE
- INCOMBUSTIBILITÉ conforme UNE 23735 classe M1, NEN-EN-13501 classe B1
- ABSORPTION ACOUSTIQUE conforme UNE-EN ISO 354 jusqu'à 0,82α
- MARTINDALE TEST 15000 conforme UNE-EN- ISO12945-2-2001
- RÉSTISTANCE AU DÉCHIREMENT conforme UNE-EN-ISO 13936-2 en longueur: 2,3 en largeur 1,8
- MODIFICATION après nettoyage chimique: -1,0% en longueur et 0,0% en largeur
- MODIFICATION après lavage à main: 1^e fois en longueur max. 8,0% et en largeur max. 9,5%
- ENTIÈREMENT RECYCLABLE

ENTRETIEN

- Aspirateur
- Nettoyage chimique / lavage à main
- Repassage tiède

TRAITEMENTS SUPPLÉMENTAIRES POSSIBLE

Avec une diminution d'au moins 20 metres, on peut appliquer un des traitements suivants pour vous

- Traitement anit-mites
- Traitement extra repoussant
- Traitement décoloration
- Traitement anti-rétrécissement
- Sa propre couleur

COUTUME

Nous coupons et poinçons chaque dimension et dessin ons sur commande. Nous pouvons vous informer sur les différentes options et puis nous pouvons vous conseiller sur l'application qui convient à votre projet.