

HOLLANDFELT®

ALGEMENE INFORMATIE

WOLVILT gemaakt van zuiver scheerwol in de diktes 1, 2, 3, 5, 10 en 20 mm in meer dan 100 kleuren op rollen van 1,83m breed en +/- 20m lang. Wij hanteren geen minimum afname.

TECHNISCHE GEGEVENS

- ZUIVER SCHEERWOL conform "international wool secretariat"
- GIFVRIJ conform Öko-Tex Test no. 2402035
- EEG product
- BRANDCLASSIFICATIE conform UNE 23735 Klasse M1, NEN-EN-13501 Klasse B1
- GELUIDSABSORPTIE volgens UNE-EN ISO 354:2004 tot 1,03 α (10mm), 0,82 α (5mm) en 0,56 α (3mm)
- MARTINDALE TEST 15000 conform UNE-EN-ISO 12947/14465
- PILLING Klasse 3 conform UNE-EN-ISO 12945-2-2001
- TREKSTERKTE conform UNE-EN-ISO 13936-2 in lengterichting 2,3 in breedterichting 1,8
- MAATVERANDERING bij chemisch reinigen in de lengte -1,0% in de breedte 0,0%
- MAATVERANDERING bij handwas (1^e keer) in de lengte max. -8,0% in de breedte max. -9,5%
- 100% RECYCLEBAAR

ONDERHOUD

- droog vuil en stof → het wolvilt stofzuigen
- natte vlekken → direct deppen met een droge doek of keukenpapier
- Vetvlekken → reinigen met K2R
- Lauwwarm strijken

AANVULLENDE BEHANDELINGEN MOGELIJK

Bij een afname van minimaal 20 m¹ kunnen wij een van de volgende behandelingen voor u toepassen:

- Anti mot behandeling
- Extra vuilafstotend
- Extra lichtecht
- Krimpvrij maken
- Een custom kleur laten inverven

MAATWERK

Met behulp van de nieuwste snijtechnieken kunnen wij het wolvilt leveren in elke gewenste maat of vorm. Wij kunnen u informeren over de verschillende mogelijkheden en vervolgens adviseren over de toepas-

Hugo de Grootstraat 175
2613 VS Delft NL
T: 015 214 63 41
www.hollandfelt.nl

WOLVILT
WANDBEKLEDING

- eco-vriendelijk
- onbrandbaar
- verbetert de akoestiek